

作業効率抜群高耐久高光沢樹脂ワックス



用途	化学床材全般用(リノリウム・リノタイルは除く)
成 分	金属架橋型アクリル樹脂、高融点ポリエチレンワックス、アルカリ可溶性樹脂、ポリウレタン樹脂、 ナノシリカ、成膜助剤、可塑剤,防腐剤
環境配慮 内容	●シックハウス・シックスクール疑惑物質(厚生労働省指針13品目)は原料として使用しておりません。 ●学校環境衛生基準該当物質(文部科学省)は原料として使用しておりません。 ●環境ホルモン疑義物質は原料として使用しておりません。 ●化学物質管理促進法(PRTR 法)非該当製品。
標準使用量	約 1,200 ㎡ /18L1 ㎡約 15ml 塗布(1 回塗り) 容 量 NET.18L 定価 35,000円(税別)

※ここに明記された以外の詳細事項に関しては「安全データシート」SDSをご覧ください。本製品は予告無く変更する事がありますのでご了承ください。

製造発売元

株式会社つやげん

- ■本 社/東京都大田区西嶺町 13-9 TEL.03-5741-8011 FAX.03-5741-8012 ■宮崎支店/宮崎県宮崎市神宮西 1-162 TEL.0985-27-8897 FAX.0985-27-8860

www.tsuyagen.co.jp/ つやげん

検索

ご用命は