



帯電防止剤配合・高光沢

リニューアルして性能UP!

・高耐久・作業性抜群の樹脂ワックス

NEW サテライト NEO

MUKシリーズ

特 徴

- ★帯電防止剤配合でほこり等の吸着防止効果があります！
- ★新アクリル樹脂採用により耐久性・防汚性がUPしました！
- ★塗り易く、乾燥も早く、作業性がとても良い製品です！



MUKシリーズ
樹脂ワックス
の集大成!

NET.18L

NEW サテライト NEO

帯電防止剤配合・高光沢・高耐久・作業性抜群の樹脂ワックス

特 徴

★帯電防止剤配合でほこり等の吸着防止効果があります！

★新アクリル樹脂採用により耐久性・防汚性がUPしました！

★塗り易く、乾燥も早く、作業性がとても良い製品です！

光沢比較

※単層白ビニル床タイルでの試験（カッコ内はコンポジションタイル黒）

製品名	無塗布	1 層目	2 層目	3 層目
NEW サテライト NEO	50 (46)	73 (52)	85 (62)	90 (70)
同価格帯 自社製品 A	50 (46)	68 (50)	82 (60)	87 (66)
同価格帯 他社製品 B	50 (46)	69 (50)	84 (62)	88 (68)

仕 様

【用 途】	●ホモジニアス・ビニル床タイル、コンポジション・ビニル床タイル化学床全般の樹脂仕上げ剤 (リノリウム・リノタイルを除く)
【主 成 分】	●金属架橋型アクリル樹脂、高融点ポリエチレンワックス、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、成膜助剤、可塑剤、湿潤剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、消泡剤、他
【標準使用量】	●約 1,500 m ² / 18L 1 m ² 約 12 mL 塗布 (1 回塗り) ●不揮発分：約 22%
【環境配慮】	●シックハウス・シックスクール疑惑物質、学校環境衛生基準検査対象物質、P R T R 法該当物質、環境ホルモン疑義物質を原料として使用していません。
【容 量】	●BIB 容器入り NET.18L

- ・本製品は予告なく変更する事が有りますのでご了承ください。
- ・ここに明記された以外の詳細事項に関しては「安全データシート」SDSをご覧ください。SDSは弊社ホームページからダウンロード出来ます。

製造発売元

株式会社つやげん

■本 社 / 東京都大田区西嶺町 13-9
TEL.03-5741-8011 FAX.03-5741-8012

■宮崎支店 / 宮崎県宮崎市神宮西 1-162
TEL.0985-27-8897 FAX.0985-27-8860

www.tsuyagen.co.jp/

ご用命は