

プロのニーズに答える高性能樹脂ワックス！

業務用

エクスパート

特徴

- ★プロが求める光沢と優れた耐久性を実現！
- ★乾燥が速く、透明感の有る光沢が持ち味！
- ★モップ捌きも軽く作業性も大変良い製品！

環境配慮 内容

- シックハウス・シックスクール疑惑物質（厚生労働省指針13品目）は原料として使用しておりません。
- 学校環境衛生基準該当物質（文部科学省）は原料として使用しておりません。
- 環境ホルモン疑義物質は原料として使用しておりません。
- 化学物質管理促進法（PRTR法）非該当製品。

仕様

【用途】

化学床材全般用（リノリウム、リノタイルは除く）

【標準使用量】

約 1,700 ~ 1,800 m² / 18L（目安）

1 m² 約 10ml ± 2ml 塗布（1回塗り）

【成分】

金属架橋型アクリル樹脂、高融点ポリエチレンワックス、
アルカリ可溶性樹脂、成膜助剤、フッ素系界面活性剤、
可塑剤、防腐剤、消泡剤、水

- ・本製品は予告なく変更する事がありますのでご了承ください。
- ・ここに明記された以外の詳細事項に関しては「安全データシート」SDSをご覧ください。SDSは弊社ホームページからダウンロード出来ます。



容量：NET.18L

【製造販売元】

株式会社つやげん
TSUYAGEN
WAX POLISH & CLEAN

本社

〒145-0075 東京都大田区西嶺町13-9
TEL 03-5741-8011 FAX 03-5741-8012

宮崎支店

〒880-0033 宮崎県宮崎市神宮西1-162
TEL 0985-27-8897 FAX 0985-27-8860